

WiSim

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 14. November 2007, 15:53

Zitat

```
"; mysql_connect($_POST['dbhost'], $_POST['dblogin'], $_POST['dbpwd']) or die("");
mysql_select_db($_POST['dbname']) or die(""); $configfile = @fopen("config.inc.php",
"wb"); @fwrite($configfile, $configdata); @fclose($configfile); mysql_query("CREATE
TABLE `rbp`.$n."_banken` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(60)
NOT NULL default '', `land` varchar(128) NOT NULL default '', `bankcode` varchar(10)
NOT NULL default '', `urlconnect` varchar(255) NOT NULL default '', `urlpublic`
varchar(255) NOT NULL default '', `umrechnung` varchar(10) NOT NULL default '',
`is_rbp` int(1) NOT NULL default '0', `varname1` varchar(20) NOT NULL default '',
`varvalue1` varchar(20) NOT NULL default '', `varname2` varchar(20) NOT NULL
default '', `varvalue2` varchar(20) NOT NULL default '', `varname3` varchar(20) NOT
NULL default '', `varvalue3` varchar(20) NOT NULL default '', `varname4` varchar(20)
NOT NULL default '', `varvalue4` varchar(20) NOT NULL default '', `varname5`
varchar(20) NOT NULL default '', `varvalue5` varchar(20) NOT NULL default '',
`varname6` varchar(20) NOT NULL default '', `varvalue6` varchar(20) NOT NULL
default '', `varname7` varchar(20) NOT NULL default '', `varvalue7` varchar(20) NOT
NULL default '', `varname8` varchar(20) NOT NULL default '', `varvalue8` varchar(20)
NOT NULL default '', `incomingname` varchar(20) NOT NULL default '', `incomingpw`
varchar(20) NOT NULL default '', `waehrung` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY
(`id`) )"); mysql_query("CREATE TABLE `rbp`.$n."_config` ( `id` int(5) NOT NULL
auto_increment, `name` varchar(255) NOT NULL default '', `value` varchar(255) NOT
NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) )"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config`
(`id`, `name`, `value`) VALUES (1, 'bankname', 'Name der Bank');");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (2,
'absendermail', '$adminmail.'));"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`,
`name`, `value`) VALUES (3, 'url', 'url zur Bank');"); mysql_query("INSERT INTO
`rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (4, 'waehrung', 'Währung');");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (5,
'waehrungskurz', 'W');"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`,
`value`) VALUES (6, 'kontoloeschen', '3');"); mysql_query("INSERT INTO
`rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (7, 'loeschzielkonto', '');");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (8,
'bankcode', '$bankcode.'));"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`,
`name`, `value`) VALUES (9, 'transferloeschung', '6');"); mysql_query("INSERT INTO
`rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (10, 'date', 'd.m.Y H:i');");
```

```

mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (11,
'kontostartstatus', '1')"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`,
`value`) VALUES (12, 'kontonummeraufbau', '(typ)(kunde)(random)')");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (13,
'land', 'Land')"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`)
VALUES (14, 'kontenproseite', '10')"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config`
(`id`, `name`, `value`) VALUES (15, 'standardgruppe', '1')"); mysql_query("INSERT
INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (16, 'version', '1.5')");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (17,
'adminname', ".$adminname.")"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`,
`name`, `value`) VALUES (18, 'adminpassword', ".$adminpw.")");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_config` (`id`, `name`, `value`) VALUES (19,
'salt', ".$salt.")"); mysql_query("CREATE TABLE `rbp`.$n."_connectcode` ( `id` int(5)
NOT NULL auto_increment, `code` varchar(5) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`)
)"); mysql_query("CREATE TABLE `rbp`.$n."_da` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment,
`person` varchar(5) NOT NULL default '', `senderkonto` varchar(20) NOT NULL default
'', `empfaengerkonto` varchar(20) NOT NULL default '', `empfaengerbank` varchar(20)
NOT NULL default '', `betreff` varchar(255) NOT NULL default '', `betrag` decimal(30,2)
NOT NULL, `lasttime` varchar(10) NOT NULL default '', `interval` varchar(10) NOT NULL
default '', `is_kredit` int(1) NOT NULL default '0', `kredit_rest` int(3) NOT NULL default
'0', `active` int(1) NOT NULL default '0', `kreditbetrag` decimal(30,2) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`) )"); mysql_query("CREATE TABLE `rbp`.$n."_groups` ( `id` int(5)
NOT NULL auto_increment, `name` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) )");
mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_groups` (`id`, `name`) VALUES (1,
'Standardgruppe')"); mysql_query("CREATE TABLE `rbp`.$n."_konten` ( `id` int(5) NOT
NULL auto_increment, `person` int(5) NOT NULL default '0', `stand` decimal(30,2) NOT
NULL default '0.00', `kontonummer` int(5) NOT NULL default '0', `typ` int(5) NOT NULL,
`text` varchar(60) NOT NULL default '', `mailnotify` char(1) NOT NULL default '0',
`active` char(1) NOT NULL default '0', KEY `id` (`id`) )" or die(mysql_error());
mysql_query("CREATE TABLE `rbp`.$n."_konten2groups` ( `kontotyp` int(10) NOT
NULL, `groupid` int(10) NOT NULL, `anzahl` int(10) NOT NULL, PRIMARY KEY
(`kontotyp`,`groupid`) )"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_konten2groups`
(`kontotyp`, `groupid`, `anzahl`) VALUES (1, 1, 10)"); mysql_query("CREATE TABLE
`rbp`.$n."_kontotypen` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(255)
NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) )"); mysql_query("INSERT INTO `rbp`.$n."_kontotypen`
(`id`, `name`) VALUES (1, 'Standardkonto')"); mysql_query("CREATE TABLE
`rbp`.$n."_kunden` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment, `name` varchar(255) NOT
NULL default '', `passwort` varchar(32) NOT NULL default '', `mail` varchar(255) NOT
NULL default '', `regmail` varchar(255) NOT NULL default '', `strasse` varchar(255) NOT
NULL default '', `ort` varchar(255) NOT NULL default '', `land` varchar(255) NOT NULL
default '', `cookie` char(1) NOT NULL default '', `groupid` int(5) NOT NULL, `activated`
varchar(10) NOT NULL default '0', KEY `id` (`id`) )"); mysql_query("CREATE TABLE

```

```
`rbp".$n."_steuern` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment, `vonan` varchar(1) NOT NULL, `kontotyp` int(5) NOT NULL, `konto` int(5) NOT NULL, `einheit` varchar(1) NOT NULL, `betrag` decimal(30,2) NOT NULL, `interval` varchar(10) NOT NULL, `name` varchar(255) NOT NULL, `freibetrag` decimal(30,2) NOT NULL, `lasttime` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ); mysql_query("CREATE TABLE `rbp".$n."_transfer` ( `id` int(10) NOT NULL auto_increment, `senderkonto` int(5) NOT NULL default '0', `senderbank` varchar(60) NOT NULL default '0', `empfaengerkonto` int(5) NOT NULL default '0', `empfaengerbank` varchar(60) NOT NULL default '0', `ausland_sender` int(1) NOT NULL default '0', `ausland_empfaenger` int(1) NOT NULL default '0', `ausland_konto` varchar(20) NOT NULL default '0', `ausland_name` varchar(60) NOT NULL default '0', `betrag` decimal(30,2) NOT NULL default '0.00', `betreff` text NOT NULL, `time` varchar(10) NOT NULL default '0', KEY `id` (`id`) ); echo""; @unlink("install.php"); }else{ echo " "; } ?>
```

Dies wäre der Fehler