

Bilder im thread_postbit

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. Januar 2010, 08:34

Zitat

```
function makePostBit($posts, $count, $indentwidth = 0) {
global $thread, $board, $tpl, $wbbuserdata, $style, $lang, $session, $userratings,
$showuserratinginthread, $showuserlevels,$
if ($this->userfieldcache) reset($this->userfieldcache);
$userrating = "";
$signature = "";
$lastedit = "";
$user_online = "";
$userfields = "";
$useravatar = "";
$rankimages = "";
$setvisible = "";
$userlevel = "";
$posts['username'] = htmlconverter($posts['username']);
$username = $posts['username'];
```

Alles anzeigen

Hier macht er so Dinge, und zwar das Postbit wenn ich das richtig sehe, die Variablen noch leer.

Zitat

```
if ($showuserfieldsinthread == 1 && is_array($this->userfieldcache) && count($this-
>userfieldcache)) {
while (list($key, $val) = each($this->userfieldcache)) {
$fieldcontent = textwrap($posts["field".$val['profilefieldid']], 20);
if ($fieldcontent && $fieldcontent != "0000-00-00") {
if ($val['fieldtype'] == "multiselect") $fieldcontent = str_replace("\n", "; ",
$fieldcontent$
elseif ($val['fieldtype'] == "date") {
$row_datearray = explode("-", $fieldcontent);
if ($row_datearray[0] == "0000") $fieldcontent =
```

```
$row_datearray[2].".$row_datearra$  
else $fieldcontent = $row_datearray[2].".$row_datearray[1].".$row_datearray[0];  
}  
$fieldcontent = htmlconverter($fieldcontent);  
eval("\$userfields .= \"".$tpl->get("thread_userfields")."\";");
```

Alles anzeigen

Da holt er sich unter anderem die Input aus thread_userfields.

Zitat

```
var $userfieldcache = array();
```

userfields ist ein Array, was Sinn macht...