

BB-Codi

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 13. März 2009, 17:38

So, ich wollte mal tolle Buttons machen, z.B. Simoff, dass das in einen kleinen Kasten geklatscht wird.

Oder auch Handlungen, die Aquatropolianer, aquatropen? aqu... egal haben das fein gemacht. Aber ich weiss nicht wie das zu bewerkstelligen sein soll.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. März 2009, 17:43

Die BBCodes kannst direkt im ACP machen, für die Buttons, schau dir mal das Template "bbcode_buttons" an, aus den dortigen Angaben kannst du dir ableiten, was du reinschreiben musst, damit der Button angezeigt wird 😊

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 13. März 2009, 20:23

Nur wie weise ich dem dann etwas zu, zb den Hintergrund oder sowas?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. März 2009, 20:34

Hö?

Etwas genauer bitte 😊

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 13. März 2009, 20:36

Wenn ich z.B. den bbcode "kartoffelpüree" haben will und dann den button kartoffelpü mache wie bringe ich den dazu einen haufen kartoffelpüree hinter den text anzuzeigen?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. März 2009, 20:37

Ach so, ich verstehe.

Das ist einfach HTML, da machst du eine Tabelle, die als Tabellenhintergrund Kartoffelpüree hat.

Beitrag von „Hank Scorpio“ vom 14. März 2009, 15:35

Das ist eigentlich ganz easy:

Zuerst "bbcode_buttons.tlp" öffnen. Dort kannst du die Buttons hinzufügen und beliebig anordnen (HTML). Ein Auszug aus Aquatropolis:

Zitat

```
<tr>
<td align="left" colspan=2>
```

```




</td>
</tr>

```

Alles anzeigen

Dann phpMyAdmin öffnen. Seitlich auf "bb1_bbcodes" klicken und oben "Einfügen" wählen.

bbcodeid -> eine ID die noch nicht vergeben ist z.B. "10"

bbcodetag -> simoff

bbcodereplacement -> Aussehen des bbc. In Aquatropolis sieht so aus:

Zitat

```

<table align="center" width="80%" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<table cellpadding="2" cellspacing="1px" width="100%"
bgcolor="{tableinbordercolor}">
<tr>
<td
background="http://aquatropolis.mikronation.de/Forum/images/newaqua/titlepic.jpg"><normalfont
color="#FF0000"><b>SimOff:</b></font></td>
</tr>
</table>

```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table cellpadding="4" cellspacing="1px" width="100%"
bgcolor="{tableinbordercolor}">
<tr>
<td bgcolor="{inposttablecolor}" id="inposttable"><normalfont>\1</font></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
```

Alles anzeigen

bbcodeexample -> Tags des bbc definieren.

Code

```
[SIMOFF]Text [/SIMOFF]
```

bbcodeexplanation -> Beschreibung des bbc

params -> 1

multiuse -> 1

Das wars schon. Kannst es natürlich in phpMyAdmin beliebig editieren 😊

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 14. März 2009, 15:56

[Zitat von Hank Scorpio](#)

...

Das ist die richtige Vorgehensweise bei einem WBBLite. 😊

Beitrag von „Hank Scorpio“ vom 14. März 2009, 18:03

Sie haben natürlich vollkommen Recht, Herr de Rossi.
Ist die Vorgehensweise beim wbb2 denn sehr unterschiedlich?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 14. März 2009, 18:05

Beim wbb2 kann man die BBcodes und Templates direkt im ACP bearbeiten 😊

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 15. März 2009, 02:00

Richtig, habe ich mit sehr kompetenter und fachmännischer Hilfe auch gut hinbekommen ...

Beitrag von „Edmund I.“ vom 25. Juli 2010, 11:55

Wie genau kann ich denn eine "Brief-Funktion" einbauen?