

Bilder im thread_postbit

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. Januar 2010, 20:07

```
$userfields
<center></center>
$userrating
```

Nun habe ich aber zwei userfields die Bilder machen sollen, was tun?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 24. Januar 2010, 21:34

Wenn die Userfields Bilder machen sollen kannst du es nicht in thread_postbit machen, sondern in thread_userfields
Dort kannst du eine Fallunterscheidung machen ob es ein normales Feld ist oder eins für Bilder und dementsprechend Code ausgeben.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. Januar 2010, 22:50

```
'$val[title]: $fieldcontent<br />'
```

Nun, das sagt nun gar nichts aus.

Oder '\$val[Herkunftsland]: \$land' darunter? Ich hasse php.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 25. Januar 2010, 01:01

Nein, \$fieldcontent muss so bleiben. Du musst halt auswählen ob es als Text da stehen soll oder als Bild über </center>
$userrating
'
```

Damit funktioniert zumindest das eine.

Die Bilder heißen klan\_\*

Die für die Herkunftsstaaten staat\_\*

Meine Laienfähigkeiten sagen mir:

Gar nichts leider.

Wie sage ich dem crap dann nun "junge, da sind deine bilder"

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 25. Januar 2010, 11:14**

Wie gesagt, dass was du da bisher hast muss raus, das funktioniert nur zufällig.

Du musst das was du da in das thread\_postbit-Template eingetragen hast in das thread\_userfield-Template eintragen.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 25. Januar 2010, 13:36**

Ah, ich versuch's mal.

Edit: Juhu, geht!

Danke.

Edit: Nur hübsch bekomme ich es nicht.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 28. Januar 2010, 08:05**

Nun andere Idee.

Wie komme ich an die Variablen eines Userfields denn ran?

Wenn ich z.B. den Inhalt von einem unter die Signatur packen will.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 28. Januar 2010, 11:21**

Ach ja, Stand der Dinge:

Zitat

```
<if($val[title]==="Herkunftsland")><then>

</then><else>
<if($val[title]==="Klan")><then>

</then><else>
$val[title]:
</else></if>
</else></if> $fieldcontent

```

Alles anzeigen

Nur bekomme ich den Text noch nicht weg uuund nun will ich die Flagge aber lieber unter die Sigtatur haben. Nur, wie?

Text ist weg. 😊

von

Zitat

```
</then><else>
$val[title]:
</else></if>
</else></if> $fieldcontent

```

zu

Zitat

```
</then><else>
$val[title]: $fieldcontent

</else></if>
</else></if>
```

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 28. Januar 2010, 12:05**

Wenn ich \$val[title] \$fieldcontent  
in das fthread\_posdbit haue kommt immer nur der klan raus, das letzte der profilfelder.

---

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 28. Januar 2010, 15:12**

Ja, aus dem gleichen Grund warum du es nicht ins thread\_postbit schreiben solltest wie ich es oben schrieb;) Müsstest halt erstmal in den PHP-Dateien die Variablen suchen und übergeben.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 28. Januar 2010, 19:39**

Wie übergebe ich die denn?  
Wie die 'grob' heißen weiß ich ja.

---

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 29. Januar 2010, 11:27**

Das kann ich dir nicht sagen, ich hab kein WBB2 mehr. Du musst in der thread.php nach der Übergabe ans Template suchen und dort die anderen Variablen hinzufügen.

---

## Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. Januar 2010, 20:19

Werde ich mal schauen, danke.

---

## Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. Januar 2010, 08:34

Zitat

```
function makePostBit($posts, $count, $indentwidth = 0) {
 global $thread, $board, $tpl, $wbbuserdata, $style, $lang, $session, $userratings,
 $showuserratinginthread, $showuserlevels,$
 if ($this->userfieldcache) reset($this->userfieldcache);
 $userrating = "";
 $signature = "";
 $lastedit = "";
 $user_online = "";
 $userfields = "";
 $useravatar = "";
 $rankimages = "";
 $setvisible = "";
 $userlevel = "";
 $posts['username'] = htmlconverter($posts['username']);
 $username = $posts['username'];
```

Alles anzeigen

Hier macht er so Dinge, und zwar das Postbit wenn ich das richtig sehe, die Variablen noch leer.

Zitat

```
if ($showuserfieldsinthread == 1 && is_array($this->userfieldcache) && count($this-
>userfieldcache)) {
 while (list($key, $val) = each($this->userfieldcache)) {
 $fieldcontent = textwrap($posts["field".$val['profilefieldid']], 20);
 if ($fieldcontent && $fieldcontent != "0000-00-00") {
```

```

if ($val['fieldtype'] == "multiselect") $fieldcontent = str_replace("\n", "; ",
$fieldcontent$
elseif ($val['fieldtype'] == "date") {
$row_datearray = explode("-", $fieldcontent);
if ($row_datearray[0] == "0000") $fieldcontent =
$row_datearray[2].".$row_datearra$
else $fieldcontent = $row_datearray[2].".$row_datearray[1].".$row_datearray[0];
}
$fieldcontent = htmlconverter($fieldcontent);
eval("\$userfields .= \".$.tpl->get(\"thread_userfields\")\";\");

```

Alles anzeigen

Da holt er sich unter anderem die Input aus thread\_userfields.

Zitat

```
var $userfieldcache = array();
```

userfields ist ein Array, was Sinn macht...

---

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 30. Januar 2010, 08:51**

Das kann so in der Reihenfolge nicht funktionieren, außer du hast sehr viel weggelassen...  
Außerdem sind Fehler im Code, die zu einem fatal error führen müssten.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. Januar 2010, 08:58**

Ist direkt rauskopiert.

Aber meine Programmierkenntnisse reichen leider nur für einen Zufallsgenerator via Java.

Eigentlich brauche ich doch 'nur': Guck mal bei user-id an Array(dem userfields) stelle X.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. Januar 2010, 09:03**

WENN ich in meinem Studium mal 5 Minuten aufgepasst habe schlürft er sich hier das userfield voll

Zitat

```
if ($showuserfieldsinthread == 1) {
 $userfields = ", uf.*";
 $userfieldsjoin = "LEFT JOIN bb".$n."_userfields uf ON (uf.userid=p.userid)";
 $result = $db->unbuffered_query("SELECT profilefieldid, title, fieldtype FROM
bb".$n."_profilefields WHERE showinthr$
while ($row = $db->fetch_array($result)) {
 $row['title'] = getlangvar($row['title'], $lang);
 $this->userfieldcache[] = $row;
}
}
```

Alles anzeigen

und nenn yas Dingen dann auch gleich uf.\*

Vor Datenbanksachen habe ich nur Angst. 😊

---

### **Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 31. Januar 2010, 11:22**

Ja, da wird das voll gemacht und nein, es wird nicht uf.\* genannt.

Aber mit einzelnen Stellen kommt man nicht weit, vor allem da es die falschen sind und direkt rauskopiert worden sein kann es nicht, da

```
if ($val['fieldtype'] == "multiselect") $fieldcontent = str_replace("\n", "; ", $fieldcontent);
```

kein gültiger PHP-Code ist, statt dem \$ am Ende müsste t); kommen.

---

### **Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 31. Januar 2010, 15:38**

Ja, die Zeile war wohl nicht komplett, dann macht pico immer ein \$ dahin.  
Und wenn man es dann kopiert, naja.