

Wbb2: BB-Code mit mehreren Argumenten

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 10. Juli 2010, 17:56

Moin,

wir haben in Fuchsen diesen tollen [\[DOC\]-Tag](#).

Jedoch ist dieser etwas problematisch, da immer nur ein Argument abgefragt wird und dieser auch noch falsch eingefügt wird.

Also statt

Code

```
[DOC=$Zeile_1,$Zeile_2]
Test
[/DOC]
```

kommt einfach nur

Code

```
[doc]$Zeile_1[/doc]
```

.

Man muss das also alles manuell machen.

Daher meine Frage: Was muss ich wo einstellen, damit das korrekt funzt?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 11. Juli 2010, 12:42

Du hast vermutlich eine von den vorgefertigten BBCode-Buttons kopiert, oder?

Du müsstest dafür ne eigene Funktion machen.

Wenn du dir den Button für E-Mail anschaust kannst du sehen wie es mit 2 Argumenten aussieht. Die Funktion bei den anderen Buttons heißt bbcode und die Funktion bei E-Mail heißt namedlink().

In der Javascriptdatei kannst du die Funktion kopieren und umbenennen, dann kannst du auch noch mehr Argumente reinbringen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 11. Juli 2010, 14:21

Das funzt, danke 😊